

輕鬆調節的調整的方法

本錶帶擁有顧客能簡單地調整長度的設計（輕鬆調節設計）。為了讓您安全使用，請熟讀本說明書後調整錶帶的長度。

警告

●關於細小零件的使用保管

- 把錶帶拆卸後，必須充分注意，不可讓嬰幼兒吞進鏈條、銷、彈簧及工具等。
- 鏈條、銷、彈簧及工具等請安放在嬰幼兒的手拿不到的地方。
- 萬一吞進肚子內時，要立刻跟醫生諮詢。
- 附屬工具請不要使用在該商品的調整錶帶以外。

注意

- 調整錶帶長度時，要充分注意，不可讓銷、彈簧或工具的尖端等弄傷手指或手。

（前言）


- 背面帶有箭頭符號的鏈條是用來調節長度的。（請注意：帶箭頭符號的鏈條和不帶箭頭符號的鏈條的連接部分是不能拆除的。）
- 調整長度的零件（銷、彈簧）是很小的零件。為了不會在作業時丟失，作業前請墊上布等。
- 施加不必要的力量進行作業有時會使零件（銷、彈簧）變形。請根據本說明書進行作業。
- 反覆拆卸安裝零件，零件就有可能丟失或變形。因此，除了調整長度外，不可拆卸零件。
- 無論任何一個鏈條，帶的零件（銷、彈簧）都是一樣的。零件丟失了，或零件變形時，請使用調整後多餘的鏈條的零件。無論任何一個鏈條，帶的零件（銷、彈簧）都是一樣的。丟失了零件，或零件變形時，請使用調整後多餘的鏈條的零件。
- 顧客採購的手錶錶帶有時會和說明書的錶帶有一些不同。不過，錶帶連接部的結構是相同的。請以相同的方法進行調整。

用手拿錶帶的方法



像圖那樣拿時，能固定鏈條，作業也較容易。

（調整長度時使用的零件和工具）



附屬工具

B 連接鏈條時使用

A 卸下鏈條時使用



I. 卸下鏈條

- I-① 把手錶戴在手腕上，決定要卸下的鏈條數。在把手錶戴在手腕上的狀態下，能插進一根手指的長度一般認為就是錶帶的長度。
- I-② 使用附屬工具，向著鏈條背面刻有箭頭符號的方向慢慢地擠出銷。
如圖所示，在錶帶彎曲的狀態下，從連接部分（外孔）把工具插進至根部，銷就會被擠出來。擠不出銷時，可彎曲錶帶數次後，重覆上述作業。
※ 作業時，要非常注意工具的尖端。
- I-③ 橫向安放錶帶，向上拉出被擠出的銷。拔取銷後，錶帶的鏈條會從連接部分卸下。
- I-④ 錶帶的鏈條從連接部分卸下後，彈簧會掉下。彈簧不掉下時，用工具輕輕一捅即可。

※ 卸下的鏈條、銷、彈簧和工具要好好地保管。
※ 如果無法調整，或零件、彈簧、工具遺失的話，請洽詢當地的客服中心。

II. 連接鏈條

- II-① 如圖所示，把彈簧牢牢地插進中間孔內。
- II-② 請注意，如果彈簧沒有插進中間孔內，或沒有插進正確位置的話，銷會突出，可能會傷害到身體。另外，如果彈簧從中間孔彈出，彈簧有時就會變形或損毀。
- II-③ 在錶帶彎曲的狀態下，慢慢地把銷擠出。
- II-④ 使用工具較短的端部，把銷推進正確位置上。
- II-⑤ 銷如果不在中央的位置，戴著錶時銷有時會掉下。必須確認銷是否安裝在正確的位置上。
如果在銷從鏈條側面跑出來的狀態下戴手錶的話，可能會傷害到身體或勾到衣服，造成損壞，因此請停止使用。

長度調整結束後，把手錶戴上，確認長度是否合適。不合適時，反覆進行 I. ②~④、II. 反覆進行①~⑤的作業，以調整長度。

II-⑤ 銷的正確位置

